



CITROËN

**Isothermes Frigorifiques
Cellule intégrée**

Jumper Fourgon

Cellule intégrée de 8m³ à 10 m³ pour fourgon

Véhicule transformé agréé ATP (certifié par le CEMAFROID) autorisant le transport de denrées périssables.



Avantages:

- 2 versions disponibles : 8 m³ (L2H2) et 10 m³ (L3H2)
- Isolation respectant le cahier des charges HACCP et la norme ATP
- Palettisable entre passage de roues
- Éclairage intérieur LED



Un savoir faire unique de 1 à 100m³.
Un réseau de vente & service dans toute l'Europe.
> Opérateur qualifié UTAC, habilitation constructeur CEMAFROID,
> Certification produit selon norme ATP et DIN,
> Usines ISO 9001 version 2008,
> Cahiers des charges produits intégrant la démarche hygiène HACCP et NF norme alimentaire,
> Centre de montage et mise en service agréé CARRIER®, KERSTNER®, EDT®, DELPHI®, partenaire THERMOKING®



LAMBERET

Le maillon fort de la chaîne du froid



CITROËN

Isothermes Frigorifiques Jumper Fourgon

VEHICULE DE BASE

- **TRACTION L2H2 ou L3H2**
Avec porte latérale droite coulissante
Sans cloison complète
- **Si groupe frigorifique :**
Sans Stop&Start.
Si clim.: groupes compatibles avec les HDI 110, 130, 150 en euro 5.

GROUPE FRIGORIFIQUE

CARRIER®, THERMOKING®, EDT.®

- Puissance adaptée à l'usage, technologie poulie moteur.
- Montage encastré sur pavillon cabine.
- Options secteur, chauffage, peinture, enregistreur.

Dimensions (mm) / Versions	L2H2	L3H2
Empattement	3450	4035
Longueur utile	2815	3390
Largeur utile maxi	1745	1745
Largeur passage de roues	1210	1210
Hauteur utile maxi hors évap.	1775	1775
Largeur entrée de porte AR	1440	1440
Hauteur entrée de porte AR	1700	1700
Largeur entrée de porte lat.	1090	1090
Hauteur entrée porte latérale	1640	1640
Masse de l'isolation	280	320
Volume utile estimé (m ³)	8	10

DESCRIPTIF DE L'ISOLATION

- **Qualité d'isolation « Normale », agréée ATP, avec porte latérale froid (positif uniquement).**
- **Isolation constituée d'un système étanche de panneaux composites gel-coat alimentaire – polyester – polyuréthane.**
- **Armement des panneaux latéraux par inserts aluminium, prédisposant à la pose d'accessoires.**
- **Plancher gel-coat lisse gris avec moulage antidérapant à damier intégrant 1 écoulement.**
- **Passage de roue dimension Europalette. (1.21m)**
- **Protection inox antichoc des seuils arrière et lat.**
- **Plafonnier d'éclairage à LEDs. (1 en L2, 2 en L3)**
- **Ouverture intérieure de secours sur porte arrière**

OPTIONS DE LA TRANSFORMATION

- Étagères réglables et relevables
- Relevé poissonnier sur seuils
- 1 écoulement supplémentaire à l'arrière
- Rails d'arrimages ; lisses ; barres à viande
- Cloison intermédiaire formant 2 compartiments
- Autres options disponibles : nous consulter



Eclairage LED de série



Double joint sur seuil de porte latérale



Plancher palettisable



Porte latérale coulissante isolée



Intégration de groupe CARRIER



Intégration de groupe THERMOKING



Commande groupe

Document non contractuel. Visuels pouvant présenter des équipements optionnels. Dans le cadre de sa politique d'améliorations continues, LAMBERET se réserve le droit de modifier les caractéristiques des transformations sans préavis. Crédit photos: LAMBERET SAS – 09/2013.

-20 C° -18 C° -14 C° -12 C° -10 C° -8 C° -6 C° -4 C° -2 C°



CONSEIL FROID VU
N°Vert 0 800 308 530

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE EN FRANCE

