

ISOTHERMES FRIGORIFIQUES



# CITROËN JUMPY

CELLULE RAPPORTÉE 7 M<sup>3</sup> SUR PLANCHER CABINE

TRANSFORMATION RÉALISÉE PAR LE CARROSSIER LAMBERET SAS

PRODUIT RECOMMANDÉ CITROËN N° 09-27-G9-109

## POINTS FORTS

- Volume optimisé : 7 M<sup>3</sup> - Passage de roues PALETTISABLE (1,21 m)
- Accès arrière 3 battants: Total(1.70m)/Palettes ou Rapide/Distribution
- Compatible ATTELAGE REMORQUE avec caisse & marchepied adaptés



Ouverture AR 3 battants de série / Cellule carénée alignée sur cabine



Porte latérale compatible avec groupe froid négatif (option)



# CITROËN JUMPY

## CELLULE RAPPORTÉE 7 M<sup>3</sup> SUR PLANCHER CABINE



LAMBERET SAS  
129 route de Vonnas - BP 43  
01380 ST-CYR SUR MENTHON  
communication@lamberet.fr - www.lamberet.fr  
Tel. : 03 85 30 85 30

### Véhicule de base

Jumpy Plancher cabine 29 L2 empattement 3122 mm Confort.  
Cellule Lamberet homologuée avec rétroviseurs "bras standards"

### Options obligatoires

Groupes froids compatibles climatisation et boîte robotisée BVMP.

### Options incompatibles

Interdit stop & start (e-HDi).  
Carrier Pulsor: pas de kit disponible.

### Descriptif de la transformation

Agréments techniques et sanitaires : certificat de carrossage FGTD, ATP (certifié CEMAFROID).

Isolation de qualité "Renforcée", constituée d'une cellule moulée en composite gelcoat alimentaire - polyester - polyuréthane, armée d'inserts alu., conçue selon les directives "hygiène" HACCP.

Ouverture arrière totale 3 battants et marchepied largeur totale.  
De série : plancher lisse avec 2 écoulements (AV et AR droit), protection inox des seuils et caissons de roues, plafonnier encastré, carénage intégral bas de caisse

### Options de la transformation

Groupe froid positif (classe A) ou négatif (classe C) : technologie poulie-moteur, puissance selon utilisation, montage en face avant.  
Options: secteur 230V, multi-température, chauffage, enregistreur, déflecteur.

Aménagements: attelage remorque spécifique, porte latérale battante (avec maintien qualité isolation IR), cloison pour multi-températures, étagères réglables et relevables, étage intermédiaire ajouré, seuil marée, toit porteur et penderie(s) à viande, plancher antidérapant, temporisation et éclairage LED, rails, lisses, rideaux.



### MASSES ET DIMENSIONS

	JUMPY PC 29 L2
LONGUEUR HORS TOUT	5,45
LARGEUR HORS TOUT	1,92
HAUTEUR HORS TOUT	2,49
LONGUEUR UTILE	2,46
LARGEUR UTILE	1,70
HAUTEUR UTILE	1,70
LARGEUR ENTRÉE DE PORTES AR	1,70
HAUTEUR ENTRÉE DE PORTES AR	1,70
LARGEUR ENTRE PASSAGE DE ROUES	1,21
HAUTEUR DU SEUIL DE CHARGEMENT	0,71
VOLUME UTILE	7,0 M3
POIDS DE LA TRANSFORMATION (HORS OPTIONS ET GROUPE FROID)	430 KG
CHARGE UTILE (*)	980 KG

(\*) Variable en fonction de l'empattement, de la motorisation et des options du véhicule et / ou de la transformation.

Le carrossier est responsable de sa transformation  
et des conséquences éventuelles de celle-ci sur le véhicule de base.

Automobiles CITROËN Direction du Commerce France  
Immeuble Colisée 1 - 6, rue Fructidor - 75835 Paris Cedex 17 - www.citroen.fr  
Siret 642 050 199 00990 - Révision Avril 2013

