



Equipements spéciaux: isothermes & frigorifiques

# Doblo Plancher

Ce véhicule est destiné au transport de denrées périssables sous température dirigée POSITIVE ou NEGATIVE, selon le groupe froid sélectionné, en conformité avec la réglementation ATP en vigueur.

PROFESSIONAL



4.6 m<sup>3</sup> (Normal)  
5.5 m<sup>3</sup> (Maxi)

Accès arrière  
2 battants:

Total  
ou  
Central  
pratique et rapide en distribution!

Robustesse  
&  
Design

Moulures aluminium,  
carénage intégral  
bas de caisse et feux

Adaptation à chaque  
métier:

Traiteur, porte-viande,  
distribution urbaine,  
poissonnier, bi-température...



Un savoir faire unique de 1 à 100m<sup>3</sup>.  
Un réseau de vente & service dans toute l'Europe.  
> Opérateur qualifié UTAC, habilitation constructeur CEMAFROID,  
> Certification produit selon norme ATP et DIN,  
> Usines ISO 9001 version 2008,  
> Cahiers des charges produits intégrant la démarche hygiène HACCP et NF norme alimentaire,  
> Centre de montage et mise en service agréé CARRIER®, KERSTNER®, EDT®, DELPHI®, partenaire THERMOKING®





## Véhicule de base

**Doblo Plancher**, Normal ou Maxi, 1.3, 1.6, 2.0 Mjt

### Equipement conseillé:

CCT (centrale de connexion pour transformation - COD 081)

### Options incompatibles:

Interdit : clim. ; Stop&Start ; Attelage

Compatible BVR si moteur 1,6l

## Description de l'isolation

Agréments techniques et sanitaires: **certificat de carrossage, ATP** (certifié CEMAFROID), respect des directives « hygiène » HACCP.

Isolation de **qualité «RENFORCEE»**, constituée d'un système étanche de panneaux composite gelcoat alimentaire-polyester-polyuréthane, armés par inserts aluminium.

Accès arrière **2 battants** avec ouverture grande largeur 1.23m, étanchéité par **joints masqués 5 lèvres**.

Plancher Gel-Coat lisse gris intégrant **2 écoulements**.

Caissons de roues avec **protection inox antichoc**.

### Equipements de série:

**Moules externes en aluminium** anodisé ; plafonnier technologie **LED** ; **marchepied protection zone urbaine** largeur totale en alu damier, **carénage intégral** des bas de caisse et feux.

## Options de la transformation

**Porte latérale battante (Maxi)**, **Cloison** transversale

**Etage** intermédiaire longueur totale, clayettes alu.

**Etagères** réglables et relevables, profondeur 400/500mm.

**Barre à viande** + crochets fixes, / amovibles / dents de loup

Equipement **poissonnier** (seuil arrière rehaussé)

**Rails** inox d'arrimage, **lisses** (position à la demande)

**Rideaux** anti-déperdition pour ouv. AR / lat.

Plancher avec revêtement **anti-dérapant** gris (corindon)

**Radar** de recul ; **temporisation** éclairage ; **peinture...**

DIMENSIONS (m)	Longueur	Largeur	Hauteur
Hors tout Normal/ Maxi	4.85 / 5.20	1.84	2.25
Utiles Normal/ Maxi	1.86 / 2.21	1.66	1.48
Volume utile Normal / Maxi (m <sup>3</sup> ):	4.6 / 5.5		
Largeur passage de roues:	1.13		

## GRUPE FRIGORIFIQUE

### CARRIER – EDT - THERMOKING

Technologie	Poulie moteur
Réfrigérants possibles	R134a (froid positif) R404a (froid positif/négatif)
Puissance 0/30°C (W)	A adapter à l'utilisation
Option:	Route et Secteur Bi-température
Rallonge secteur	8 m en option

Pose en face avant



Plafonnier LED (série)



Protection inox caissons de roue (série)



Moules aluminium (série)



LES ÉQUIPEMENTS SPÉCIAUX - LA GARANTIE : Par équipements spéciaux, on entend un véhicule carrossé par les soins de carrossiers/préparateurs spécialisés avec l'accord préalable du constructeur. La garantie fournie par le réseau FIAT ne couvre pas les parties modifiées directement ou indirectement et elle est remplacée par la garantie du carrossier/préparateur

**Document non contractuel.** Visuels réalisés à partir de véhicules spéciaux ou de prototypes, ne représentant pas la définition de série. Dans le cadre de sa politique d'améliorations continues, LAMBERET se réserve le droit de modifier les caractéristiques des transformations sans préavis. Crédit photos: Philippe VENET. LAMBERET SAS - 05/2011.

Votre distributeur:



**LAMBERET SAS**  
**Pôle Commercial VU**

Tel. **N° Vert 0 800 308 530**

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE EN FRANCE

Fax +33 (0)3 85 30 86 09

polevu@lamberet.fr - www.lamberet.com

**LAMBERET**  
Le maillon fort de la chaîne du froid