

Cellule intégrée de 7m³ à 11 m³ sur fourgon

Véhicule transformé agréé ATP (certifié par le CEMAFROID) autorisant le transport de denrées périssables.



Points forts :

- ❖ Qualité « Isotherme Renforcée », avec porte Latérale d'origine (version 3300 H2)
- ❖ **PLANCHER BAC ALUMINIUM** hygiénique et ultra résistant
- ❖ Palettisable entre passage de roues (monte simple)
- ❖ **SECURITE:** Cloison cabine conservée et isolée
- ❖ Transformation officielle approuvée IVECO (programme DAILY COOL IVECO Deutschland)



Un savoir faire unique de 1 à 100m³,
Un réseau de vente & service dans toute l'Europe.
> Opérateur qualifié UTAC, habilitation constructeur CEMAFROID,
> Certification produit selon norme ATP et DIN,
> Usines ISO 9001 version 2008,
> Cahiers des charges produits intégrant la démarche hygiène HACCP et NF norme alimentaire,
> Centre de montage agréé CARRIER®, KERSTNER®, EDT®, DELPHI®, partenaire THERMOKING®

Véhicule de base :

Daily Fourgon

PROPULSION ROUES AR SIMPLES TOIT H2:

3000 – 3000L – 3300 – 3950

PROPULSION ROUES AR JUMEELES TOIT H2:

3300 – 3950

→ ATP disponible uniquement en version 3300 H2.

→ Autres versions: nous consulter.

Avec porte latérale droite

Cloison complète nécessaire à la transformation

Si groupe frigorifique:

Données indicatives - Nous consulter au préalable pour vérifier la compatibilité, le délai et le dimensionnement du groupe.

Avec ou sans clim. possible

Avec ou sans transmission auto possible

Nous préciser la configuration du véh. de base.

Description de la transformation :

Isolation de qualité « renforcée », agréée ATP uniquement pour 3300 H2, constituée d'un système étanche de panneaux composites ABS apte au contact alimentaire, avec isolation polyuréthane, résistant et facile à nettoyer.

Plancher renforcé anti-usure en aluminium à damier formant bac et intégrant 1 écoulement.

Passage de roue 100% coffré aluminium pour une résistance maximale ; adapté aux dimensions Europalette (1.23m) si monte simple.

Plafonnier d'éclairage, joints doubles sur ouvertures, déverrouillage interne de porte arrière de secours.

Seuil arrière habillé et étanché pour éviter les infiltrations

Poids de l'ensemble hors groupe frigorifique: environ 200kg.

Groupe frigorifique :

Groupe froid positif (classe A) ou **négatif** (classe C).

CARRIER®, THERMOKING®, EDT®

Pose en cuvette dessus cabine.

Technologie poulie-moteur, puissance selon utilisation.

Options: secteur, chauffage, multi-température, enregistreur de température, déflecteur.

Options de la transformation et packs :

- **Étagères réglables et relevables**
- Rideaux anti-déperdition
- **Relevé poissonnier** sur seuils
- Rails d'arrimages ; lisses
- **Cuvette et carénage de groupe peints**
- Autres options disponibles: nous consulter



Cuvette intégrant le groupe frigorifique

Plafonnier et cornières supérieures de renfort

Option: seuil marée

Porte latérale coulissante isolée

| Dimensions (mm) / Versions | 3000 H2 | 3000L H2 | 3300 H2 | 3950 H2 | 3300 H2 | 3950 H2 |
|---------------------------------|------------------|------------|------------|-------------|-------------------|-------------|
| | ROUES AR SIMPLES | | | | ROUES AR JUMELÉES | |
| Empattement | 3000 | 3000 | 3300 | 3950 | 3300 | 3950 |
| Longueur utile | 2390 | 2785 | 3305 | 4325 | 3305 | 4325 |
| Largeur utile maxi | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 |
| Largueur passage de roues | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 958 | 958 |
| Hauteur utile maxi | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 |
| Largeur entrée de porte AR | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 |
| Hauteur entrée de porte AR | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 |
| Largeur entrée de porte lat. | 1100 | 1100 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
| Hauteur entrée porte lat. | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 |
| Volume utile estimé (m³) | 7 | 7.3 | 8.3 | 11.1 | 8.3 | 11.1 |

Document non contractuel. Visuels pouvant présenter des équipements optionnels. Dans le cadre de sa politique d'améliorations continues, LAMBERET se réserve le droit de modifier les caractéristiques des transformations sans préavis. LAMBERET SAS - 09/2013.

-20 C° -18 C° -14 C° -12 C° -10 C° -8 C° -6 C° -4 C° -2 C°



CONSEIL FROID VU

N° Vert 0 800 308 530

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE EN FRANCE

