



NV 400 PLANCHER

Cellule rapportée **NEW FRIGOLINE** de 10 à 17 m³ sur plancher-cabine
Véhicule transformé agréé ATP (certifié par le CEMAFROID) autorisant le transport de denrées périssables.



Points forts : 3 versions de caisses adapté à votre métier

- ❖ **NEW FRIGOLINE** : esthétique, léger et ergonomique avec ses poignées « easy-handle » .
- ❖ **NEW FRIGOLINE PRO** ; ultra-robuste: butoirs, plancher et plinthes renforcés, cadre OT triplé inox.
- ❖ **NEW FRIGOLINE BEEF / PRO BEEF** : conçu et optimisé pour le transport de viande pendue.



Un savoir faire unique de 1 à 100m³,
 Un réseau de vente & service dans toute l'Europe.
 > Opérateur qualifié UTAC, habilitation constructeur CEMAFROID,
 > Certification produit selon norme ATP et DIN,
 > Usines ISO 9001 version 2008,
 > Cahiers des charges produits intégrant la démarche hygiène HACCP et NF norme alimentaire,
 > Centre de montage et mise en service agréé CARRIER®, KERSTNER®, EDT®, partenaire THERMOKING®

La gamme Lamberet :
une façon unique d'être multiple



COFFRE & REMORQUE



FOURGON



PLANCHER



CHASSIS



PORTEUR



SEMI-REMORQUE



CAISSE MOBILE



SUR-MESURE

www.lamberet.com

BP 43 - F - 01 380 ST-CYR-SUR-MENTHON
Tel : 33 (0)3 85 30 85 30 - e-mail : lamberet@lamberet.fr



Véhicule de base :

- NV 400 Plancher cabine L2H1 - empattement 3682 mm
- NV 400 Plancher cabine L3H1 - empattement 4332 mm
- NV 400 Plancher cabine L3H1 - caisse longue - empattment 4332 mm

Options obligatoires ou incompatibles :

- Toit H1 conseillé.
- Toit H2 possible à partir d'une hauteur int. de caisse 2,15 m.
- Tous: avec "pack carrossier 2".
- Incompatible moteurs Energy dci 100 et dci 125 (Stop&Start).
- BVR et Stop & Start incompatibles groupe froid.
- Sans climatisation : avec prise de force ou avec climatisation : sans prise de force.
- PULSOR : pas de kit disponible.

Description de la transformation :

- **Cellule NEW FRIGOLINE** qualité « Isolation Renforcée », constituée de panneaux épaisseur mini 85 mm en composite gel-coat antibactérien – polyester – polyuréthane, armés d'inserts aluminium, conçue selon les directives hygiène HACCP.
- **5 hauteurs intérieures** (1.80 / 1.95 / 2.05 / 2.15 / 2.25 m) et **5 types d'ouvertures AR** (OB1 – OB2 – OT2 – OT3 – OR) disponibles.
- **De série:**
Ouverture arrière 1 battant OB1 avec poignée encastrée 1 mouvement « easy-handle », moulures aluminium, éclairage LEDs, plancher antidérapant avec caissons de roue et 1 écoulement avant droit, plinthes aluminium 3 faces y compris lisses de protection sur caissons de roue, marchepied arrière partiel, feux latéraux si longueur hors tout supérieure à 6 mètres.



Rail d'arrimage + interinox + penderie

Cellule New Frigoline Pro, rail d'arrimage

Poignée « easy-handle » 1 mouvement

Pack pro: butoirs renforcés.

Masses/Dimensions indicatives	L2H1 cellule basse				L2H1 cellule medium				L2H1 cellule haute				L3H1 cellule extra-haute			
	Empattement	3682				4332				4332						
Longueur hors tout	5733	5733	5733	5733	6333	6333	6333	6333	6533	6533	6533	6533				
Longueur ext. de cellule	3274 / 3124* (*avec attelage)				3874 / 3724* (*avec attelage)				4074							
Largeur hors tout	2093				2093				2093							
Hauteur hors tout	2685	2785	2885	2985	2685	2785	2885	2985	2685	2785	2885	2985				
Longueur utile	3104 / 2954* (*avec attelage)				3704 / 3554* (*avec attelage)				3904							
Largeur utile	1917				1917				1917							
Hauteur utile	1950	2050	2150	2250	1950	2050	2150	2250	1950	2050	2150	2250				
Largeur de porte AR	900 (OB1) / 1400 (OB2) / 1908 (OT2)				900 (OB1) / 1400 (OB2) / 1908 (OT2)				900 (OB1) / 1400 (OB2) / 1908 (OT2)							
Volume utile estimé m3	11,3 / 10,7*	12,2 / 11,6*	12,8 / 12,2*	13,4 / 12,7*	13,5 / 13*	14,6 / 14*	15,3 / 14,6*	16 / 15,3*	14,2	15,3	16,1	16,8				
Masse de l'isolation (Kg)	552	562	572	582	649	660	672	684	681	693	706	718				

Document non contractuel. Visuels pouvant présenter des équipements optionnels. Dans le cadre de sa politique d'améliorations continues, LAMBERET se réserve le droit de modifier les caractéristiques des transformations sans préavis. Crédit photos : LAMBERET SAS - 072013

-20 C° -18 C° -14 C° -12 C° -10 C° -8 C° -6 C° -4 C° -2 C°



CONSEIL FROID VU

N°Vert 0 800 308 530

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE EN FRANCE

