

# PRIMASTAR FOURGON

*Cellule intégrée de 3,5 m<sup>3</sup> sur fourgon*

Véhicule transformé agréé ATP (certifié par le CEMAFROID) autorisant le transport de denrées périssables



## Avantages :

- ❖ Qualité « **isotherme renforcée** » (K=0.30), avec porte latérale coulissante d'origine
- ❖ Conforme a la norme d'étanchéité **DIN, 1815**
- ❖ Volume optimisé: **palettisable** entre passage de roues
- ❖ **Plancher bac aluminium**, ultra-résistant et facile a nettoyer
- ❖ **Sécurité d'origine**: cloison conservée et pavillon cabine inchangé



Un savoir faire unique de 1 à 100m<sup>3</sup>,

Un réseau de vente & service dans toute l'Europe.

> Opérateur qualifié UTAC, habilitation constructeur CEMAFROID,

> Certification produit selon norme ATP et DIN,

> Usines ISO 9001 version 2008,

> Cahiers des charges produits intégrant la démarche hygiène HACCP et NF norme alimentaire,

> Centre de montage et mise en service agréé CARRIER®, KERSTNER®, EDT®, partenaire THERMOKING®

**La gamme Lamberet :**  
une façon unique d'être multiple



COFFRE & REMORQUE



FOURGON



PLANCHER



CHASSIS



PORTEUR



SEMI-REMORQUE



CAISSE MOBILE



SUR-MESURE

[www.lamberet.com](http://www.lamberet.com)

BP 43 - F - 01 380 ST-CYR-SUR-MENTHON  
Tel : 33 (0)3 85 30 85 30 - e-mail : [lamberet@lamberet.fr](mailto:lamberet@lamberet.fr)



## Véhicule de base :

PRIMASTAR FOURGON L1 H1, 1000 ou 1200 KG  
 AVEC porte latérale droite, CLOISON complète et BOÎTIER  
 ADAPTATIONS complémentaires  
 COMPATIBLE attelage d'origine (si pose avant transformation).

### SI GROUPE FRIGORIFIQUE:

Données indicatives - Nous consulter au préalable pour vérifier la compatibilité, le délai et le dimensionnement du groupe.

TOUS: SANS STOP&START

ELECTRIQUE (CLASSE A – FROID POSITIF):

- AVEC banquette passager avant 2 places si groupe Kerstner
- SANS prise de force
- COMPATIBLE climatisation

POULIE MOTEUR (CLASSE A OU C – FROID POSITIF OU NÉGATIF):

- AVEC prise de force, SANS CLIMATISATION, SANS BVR
- 2.0 DCI 115: avec clim. sans prise de force disponible.

## Groupe frigorifique : CARRIER, TERMOKING, EDT

- **Étage intermédiaire** à clayettes alu. ajourées
- **Étagères réglables et relevables** sur faces lat.
- **Relevé poissonnier sur seuils**
- **Rails d'arrimages ; lisses ; rideaux anti-déperdition**
- **Cloison intermédiaire formant 2 compartiments**
- **Autres options disponibles: nous consulter**

Dimensions (mm) / Versions	L1H1
Empattement	3098
Longueur utile	2104
Largeur utile maxi	1438
Largeur passage de roues	1225
Hauteur utile maxi (hors évaporateur)	1185
Largeur entrée de porte AR	1289
Hauteur hors tout (IR / gp. KERSTNER / gp. CARRIER-TK sous cache)	1960/2100/2220
Hauteur entrée de porte AR	1185
Hauteur de seuil de chargement (environ)	600
Largeur entrée de porte lat.	910
Hauteur entrée porte latérale	1072
Volume utile estimé (m <sup>3</sup> )	3.5
Masse de l'isolation (hors groupe et option)	150 Kg

## Description de la transformation

- **Isolation de qualité « RENFORCÉE »**, agréée ATP, constituée d'un système étanche de panneaux 100% polyuréthane.
- **Coefficient d'isothermie K=0.30 et étanchéité selon norme DIN 1815.**
- **Plancher bac aluminium** intégrant les caissons de roue, avec rigoles arrière et latérale de drainage et **2 écoulements.**  
 Passage de roue aux dimensions **Europalette (1.22m).**
- **Equipements:**  
 portes avec joints doubles, seuil arrière étanché et protégé, 2 éclairages intérieurs, ouverture intérieure fluoescence de secours.


## Options de la transformation

KERSTNER®, CARRIER®, THERMOKING®, EDT®

- Technologie et puissance adaptée à l'usage
- Montage **semi-encastré sous cache** aéro. (KERSTNER)
- Montage **en applique sur pavillon** (groupes splités), **carénage** de pavillon en option.
- **Options:** secteur, chauffage, peinture carénage de groupe, enregistreur



Groupe en applique sous carénage de pavillon



Plancher bac aluminium de série



Groupe KERSTNER sous cache aérodynamique



Options: étagères réglables et relevables & Rails d'arrimage « aéro » horizontal



-20 C° -18 C° -14 C° -12 C° -10 C° -8 C° -6 C° -4 C° -2 C°



CONSEIL FROID VU

**N°Vert 0 800 308 530**

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE EN FRANCE

