



# Isothermes Frigorifiques

## Cellule rapportée

### Combo Plancher- cabine

Cellule rapportée de 4.6 m<sup>3</sup> à 5.5 m<sup>3</sup> sur plancher-cabine

Véhicule transformé agréé ATP (certifié par le CEMAFROID)  
autorisant le transport de denrées périssables.

4.6 m<sup>3</sup> (Normal)  
5.5 m<sup>3</sup> (Maxi)



## Points forts :

Accès arrière  
2 battants:

Total  
ou  
Central  
pratique et rapide en distribution!

Robustesse  
&  
Design

Moules aluminium,  
carénage intégral  
bas de caisse et feux

Adaptation à chaque  
métier:

Traiteur, porte-viande,  
distribution urbaine,  
poissonnier, bi-température...



Un savoir faire unique de 1 à 100m<sup>3</sup>,  
Un réseau de vente & service dans toute l'Europe.  
> Opérateur qualifié UTAC, habilitation constructeur CEMAFROID,  
> Certification produit selon norme ATP et DIN,  
> Usines ISO 9001 version 2008,  
> Cahiers des charges produits intégrant la démarche hygiène HACCP et NF norme alimentaire,  
> Centre de montage et mise en service agréé CARRIER®, KERSTNER®, EDT®, partenaire THERMOKING®



**Véhicule de base :**

Combo Plancher, L1 ou L2

**Equipement conseillé:**

Centrale de connexion carrossiers

**Options incompatibles:**

Interdit : clim. ; Stop&Start ; attelage

Compatible BVR si moteur 1,6l

PULSOR: pas de kit disponible

**Description de la transformation :**

Agréments techniques et sanitaires: **certificat de carrossage, ATP** (certifié CEMAFROID), respect des directives « hygiène » HACCP.

Isolation de **qualité «RENFORCEE»**, constituée d'un système étanche de panneaux composite gelcoat alimentaire-polyester-polyuréthane, armés par inserts aluminium.

Accès arrière **2 battants** avec ouverture grande largeur 1.23m, étanchéité par **joint masqués 5 lèvres**.

Plancher Gel-Coat lisse gris intégrant **2 écoulements**.

Caissons de roues avec **protection inox antichoc**.

**Equipements de série:**

**Mouleurs externes en aluminium** anodisé ; plafonnier technologie **LED** ; **marchepied protection zone urbaine** largeur totale en alu damier, **carénage intégral** des bas de caisse et feux.

**Options de la transformation :**

**Porte latérale battante (Maxi), Cloison** transversale

**Etage** intermédiaire longueur totale, clayettes alu.

**Etagères** réglables et relevables, profondeur 400/500mm.

**Barre à viande** + crochets fixes, / amovibles / dents de loup

Equipement **poissonnier** (seuil arrière rehaussé)

**Rails** inox d'arrimage, **lisses** (position à la demande)

**Rideaux** anti-déperdition pour ouv. AR / lat.

Plancher avec revêtement **anti-dérapant** gris (corindon)

**Radar** de recul ; **temporisation** éclairage ; **peinture**...



DIMENSIONS (m)	Longueur	Largeur	Hauteur
Hors tout Normal/ Maxi	4.85 / 5.20	1.84	2.25
Utiles Normal/ Maxi	1.86 / 2.21	1.66	1.48
Volume utile Normal / Maxi (m³):	4.6 / 5.5		
Largeur passage de roues:	1.13		

**GROUPE FRIGORIFIQUE**

**CARRIER – EDT - THERMOKING**

Technologie	Poulie moteur
Réfrigérants possibles	R134a (froid positif) R404a (froid positif/négatif)
Puissance 0/30°C (W)	A adapter à l'utilisation
Option:	Route et Secteur Bi-température
Rallonge secteur	8 m en option
<b>Pose en face avant</b>	



Plafonnier LED (série)



Protection inox caissons de roue (série)



Mouleurs aluminium (série)



Options: étagères réglables et relevables

Document non contractuel. Visuels pouvant présenter des équipements optionnels. Dans le cadre de sa politique d'améliorations continues, LAMBERET se réserve le droit de modifier les caractéristiques des transformations sans préavis. Crédit photos: LAMBERET SAS - 07/2013.



Emplacement réservé au tampon concessionnaire OPEL

LAMBERET SAS  
Pôle Commercial VU  
Tel. **N° Vert 0 800 308 530**  
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE EN FRANCE  
Fax +33 (0)3 85 30 86 09  
polevu@lamberet.fr - www.lamberet.com

