



OPEL

Isothermes Frigorifiques
Cellule Intégrée

Combo fourgon

Ce véhicule est destiné au transport de denrées périssables sous température dirigée POSITIVE, en conformité avec la réglementation ATP en vigueur.



Avantages :

- ❖ **Polyvalent et pratique** avec ses 2 versions disponibles : **2,4 m³** et **2,8 m³** de volume utile.
- ❖ Groupe froid parfaitement intégré : **semi encastré** sous cache aérodynamique.
- ❖ Isolation respectant le cahier des charges **HACCP** et la **norme ATP**.
- ❖ Différents aménagements pour un **usage adapté à tous vos besoins**.



Véhicule de base – Avec pack carrossier 2

- **OPEL Combo** fourgon tôle L1H1 ou L2H1
Avec porte latérale, avec portes arrière battantes tôlees, avec cloison tubulaire ou sans cloison.
Incompatible girafon, hayon, 2^{ème} porte lat.
- Si groupe frigorifique : interdit Stop & Start
Climatisation :
- compatible avec groupes froids électriques.
- incompatible si groupe poulie-moteur.

Description de la transformation

- **Qualité d'isolation « Normale », agréée ATP, avec porte latérale, (froid positif uniquement).**
- **Isolation** constituée d'un système étanche de panneaux composites gel-coat alimentaire – polyester – polyuréthane.
- **Armement des panneaux** latéraux par inserts aluminium, prédisposant à la pose d'accessoires.
- **Plancher** gel-coat lisse gris avec marquage antidérapant moulé, intégrant 1 écoulement.
- **Protection inox antichoc** du seuil arrière
- **Ouverture intérieure** de secours sur porte arrière
- **Plafonnier LED** étanche et extraplat de série

Dimensions (mm) / Versions	court	long
Empattement	2755	3105
Longueur utile	1600	1940
Largeur utile maxi*	1360	
Largeur passage de roues	1100	
Hauteur utile maxi*	1120	
Largeur entrée de porte AR	1231	
Hauteur entrée de porte AR	970	
Largeur entrée de porte lat.	640/700	640/700
Masse de l'isolation	120	150
Volume utile estimé (m³)	2,4	2,8

* Hors évaporateur de groupe

Groupe frigorifique : CARRIER, TERMOKING, EDT

- Puissance adaptée à l'usage, technologie électrique ou poulie moteur.
- Montage **semi-encasté** sur pavillon cabine sous cache aérodynamique.
- Options **secteur**, chauffage, peinture cache groupe, enregistreur.

Options de la transformation

- **Étage intermédiaire** longueur totale, clayettes amovibles ajourées aluminium
- Équipement **poissonnier** (seuils arrière et latéraux rehaussés)
- **Rails d'arrimage, lisses** (position à la demande)
- **Rideau** anti-déperdition pour portes



-20 C° -18 C° -14 C° -12 C° -10 C° -8 C° -6 C° -4 C° -2 C°



CONSEIL FROID VU

N°Vert 0 800 308 530

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE EN FRANCE

