



OPEL

Isothermes Frigorifiques Cellule rapportée Movano Châssis-cabine

Cellule rapportée **NEW FRIGOLINE** de 10m³ à 20m³ sur châssis-cabine

Véhicule transformé agréé ATP (certifié par le CEMAFROID)
autorisant le transport de denrées périssables.



Points forts : 3 versions de caisses adaptées à votre métier

- ❖ **NEW FRIGOLINE**: esthétique, léger et ergonomique avec ses poignées « easy-handle ».
- ❖ **NEW FRIGOLINE PRO**; ultra-robuste: butoirs, plancher et plinthes renforcés, cadre OT triplé inox.
- ❖ **NEW FRIGOLINE BEEF / PRO BEEF**: conçu et optimisé pour le transport de viande pendue.



Un savoir faire unique de 1 à 100m³.
 Un réseau de vente & service dans toute l'Europe.
 > Opérateur qualifié UTAC, habilitation constructeur CEMAFROID,
 > Certification produit selon norme ATP et DIN,
 > Usines ISO 9001 version 2008,
 > Cahiers des charges produits intégrant la démarche hygiène HACCP et NF norme alimentaire,
 > Centre de montage et mise en service agréé CARRIER®, KERSTNER®, EDT®, partenaire THERMOKING®



Véhicule de base :

Movano Châssis-cabine:

ROUES SIMPLES AR:

Traction ou propulsion - L2H1

Traction ou propulsion - L3H1

ROUES JUMEELES AR:

Propulsion - L3H1

Propulsion - L4H1

Options obligatoires ou incompatibles:

Incompatible moteurs CDTi 100 et CDTi 125 avec Stop&Start
BVR et Stop & Start incompatible groupe froid.

TRACTION:

- Sans climatisation: avec prise de force.

- Avec climatisation: sans prise de force.

PROPULSION:

- Sans climatisation: avec prise de force si Thermoking, sans prise de force si Carrier.

- Avec climatisation: avec prise de force.

PULSOR : propulsion uniquement, sans BVR, sans Stop & Start, compatible climatisation.

Groupe frigorifique :

Groupe froid positif (classe A) ou **négatif** (classe C) posé en face avant.

Technologie poulie-moteur, puissance selon utilisation.

Options: secteur, chauffage, multi-température, enregistreur de température, déflecteur.

Description de la transformation :

• **Cellule NEW FRIGOLINE** qualité « Isolation Renforcée », constituée de panneaux épaisseur mini 85 mm en composite gel-coat antibactérien-polyester-polyuréthane, armés d'inserts aluminium, conçue selon les directives hygiène HACCP.

• **5 hauteurs int.** (1.80 / 1.95 / 2.05 / 2.15 / 2.25m), **2 largeurs utiles** (1.91 / 2.06) et **5 ouvertures AR** (OB1 – OB2 – OT2 – OT3 – OR) disponibles.

• **De série:**

Ouverture arrière totale 2 battants OT2 sur cadre renforcé boulonné, poignées 1 mouvement « easy-handle », moulures aluminium, éclairage LEDs, plancher antidérapant avec 1 écoulement avant droit et plinthe aluminium 3 faces, marchepied arrière escamotable, feux latéraux si longueur hors tout sup. à 6 m.

Options de la transformation et packs :

• **Pack « PRO »** Plancher renforcé + plinthes alu HD + cornière d'étanchéité renforcée d'angles de plinthes avant + cadre triple épaisseur acier THLE / aluminium / inox + protection de seuil longueur et hauteur totale + 2 butoirs sur montants verticaux + 2 butoirs encastrant feux d'encombrement AR si présents en option.

• **Pack « BEEF »** avec inserts isolés en acier au pas de 610 mm, prédisposant à la fixation des penderies . Solution de transport de viande pendue jusqu'à 3,5t de PTAC

• **Pack « PRO BEEF »** cumul des packs « PRO » et « BEEF », jusqu'à 7,5t de PTAC (selon châssis)

• **Options :**

Accès arrière 1 (OB1) ou 2 (OB2) battants, crémones intégrées

Ouverture AR totale 3 vantaux (OT3) en largeurs 1.91 et 2.06.

Porte latérale battante (900xhi) ou coulissante (900x1930)

Cloison, étagères réglables & relevables, rails, lisses, Interinox,

penderies viande (sur BEEF et PRO BEEF), équipements poissonniers, hayon élévateur.



Interinox, rails et penderies



Porte latérale battante



Pack Pro OT: butoirs renforcés



Poignée « easy-handle » 1 mouvement

MASSES/DIMENSIONS INDICATIVES	L2H1	L2H1	L3H1	L3H1	L3H1	L3H1	L4H1	L4H1
	Empattement 3682		Empattement 4332		Empattement 3682		Empattement 4332	
	Roues AR simples				Roues AR jumelées			
	Traction (T) ou propulsion (P)				Propulsion			
longueur hors tout	6,11	6,11	6,71	6,71	6,51	6,51	7,11	7,11
Largeur hors tout	2,09	2,24	2,09	2,24	2,09	2,24	2,09	2,24
Hauteur hors tout	T: 2,97 P: 3,00	T: 3,17 P: 3,21	T: 2,97 P: 3,00	T: 3,17 P: 3,21	3,08	3,28	3,08	3,28
Longueur ext. de cellule	3,45	3,45	4,05	4,05	3,85	3,85	4,45	4,45
longueur utile	3,28	3,28	3,88	3,88	3,68	3,68	4,28	4,28
Largeur utile	1,91	2,06	1,91	2,06	1,91	2,06	1,91	2,06
Hauteur utile	1,95	2,15	1,95	2,15	1,95	2,15	1,95	2,15
Haut. seuil de chargement	T: 0,94 P: 0,97	T: 0,94 P: 0,97	T: 0,94 P: 0,97	T: 0,94 P: 0,97	1,05	1,05	1,05	1,05
Volume utile estimé m ³	12,2	14,5	14,5	17,2	13,7	16,3	16	19
Masse de l'isolation (kg)	635	685	739	797	704	760	808	873

Document non contractuel. Visuels pouvant présenter des équipements optionnels. Dans le cadre de sa politique d'améliorations continues, LAMBERET se réserve le droit de modifier les caractéristiques des transformations sans préavis. Crédit photos: LAMBERET SAS - 07/2013.



Emplacement réservé au tampon concessionnaire OPEL

LAMBERET SAS
Pôle Commercial VU
Tel. **N° Vert 0 800 308 530**
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE EN FRANCE
Fax +33 (0)3 85 30 86 09
polevu@lamberet.fr - www.lamberet.com