



OPEL

Isothermes Frigorifiques Cellule Intégrée **Movano fourgon**

Cellule intégrée de 6 m³ à 11 m³ sur fourgon

Ce véhicule est destiné au transport de denrées périssables sous température dirigée **POSITIVE**, en conformité avec la réglementation **ATP** en vigueur.



Avantages :

- ❖ Qualité « **Isotherme Renforcée** », avec ou sans porte Latérale coulissante d'origine
- ❖ **Palettisable** entre passage de roues monte simple
- ❖ Protection **INOX** antichoc des caissons de roues
- ❖ Accès facile : **marchepied latéral rétractable Quickstep** de série
- ❖ Éclairage intérieur **LED**



Un savoir faire unique de 1 à 100m³,
Un réseau de vente & service dans toute l'Europe.
> Opérateur qualifié UTAC, habilitation constructeur CEMAFROID,
> Certification produit selon norme ATP et DIN,
> Usines ISO 9001 version 2008,
> Cahiers des charges produits intégrant la démarche hygiène HACCP et NF norme alimentaire,
> Centre de montage et mise en service agréé CARRIER®, KERSTNER®, EDT®, partenaire THERMOKING®



LAMBERET

Le maillon fort de la chaîne du froid

Véhicule de base :

- **TRACTION :** L1H2 – L2H2 – L3H2
- **PROPULSION :** L3H2 – L4H2
PTC 3T500 ou 3T300
Avec ou sans porte latérale droite coulissante
Roues simples ou jumelées
Cloison complète nécessaire à la transformation

Si groupe frigorifique :

Données indicatives - Nous consulter au préalable pour vérifier la compatibilité, le délai et le dimensionnement du groupe.

TOUTES VERSIONS :

BVR (boite robotisée) et Stop&Start incompatibles avec groupe frigorifique.

TRACTION :

- Sans clim: avec prise de force
- Avec clim: sans prise de force

PROPULSION :

- Sans clim: avec prise de force si Thermoking sans prise de force si Carrier
- Avec clim: avec prise de force

Description de l'isolation :

- **Isolation de qualité « RENFORCÉE »**, agréée ATP, constituée d'un système étanche de panneaux composites gelcoat alimentaire – polyester – polyuréthane.
- **Armement des panneaux latéraux** par inserts aluminium, prédisposant à la pose d'accessoires.
- Plancher Gel-Coat **antidérapant** type corindon gris, intégrant **goulotte de drainage** avant avec **2 écoulements**. Passage de roue dimension **Europalette** (1.21m) en monte simple.
- **Protection inox antichoc** des seuils arrière et latéraux, du marchepied arrière et **des caissons de roue**.
- **2 éclairages à 4 LEDs**, un avant et un arrière.
Ouverture intérieure de secours sur portes
- **Marche latérale rétractable** manuelle « Quickstep » (si porte latérale).

Options de la transformation :

- 1 écoulement supplémentaire à l'arrière
- **Étagères** réglables et relevables
- **Relevé poissonnier** sur seuils, plancher lisse
- Rails d'arrimages ; lisses ; **barres à viande**
- Cloison intermédiaire formant **2 compartiments**
- **Autres options disponibles: nous consulter**

Groupe froid, positif ou négatif :

CARRIER®, THERMOKING®, EDT®

- Puissance adaptée à l'usage, technologie poulie-moteur ; froid positif (classe A) ou négatif (classe C)
- Montage **semi-encastré** sur pavillon cabine
- Options: **secteur**, chauffage, peinture cuvette, enregistreur



Porte latérale



Version propulsion L4



Groupe encastré + option peinture



Protection inox des caissons de roues



Eclairage LED



Marche latérale rétractable Quickstep (uniquement associée à la porte latérale- photo en version propulsion)

Dimensions (mm) / Versions	L1H2	L2H2	L3H2	L3 H2 Roues simples	L3H2 Roues jumelées	L4H2 Roues jumelées
	TRACTION			PROPULSION		
Empattement	3182	3682	4332	3682	3682	4332
Longueur utile	2400	2900	3550	3550	3550	4250
Largeur utile maxi	1579	1579	1579	1579	1579	1579
Largeur passage de roues	1235	1235	1235	1235	900	900
Hauteur utile maxi	1690	1690	1690	1594	1594	1594
Largeur entrée de porte AR	1454	1454	1454	1454	1454	1454
Hauteur entrée de porte AR	1648	1648	1648	1542	1542	1542
Largeur entrée de porte lat.	993	1213	1213	1213	1213	1213
Hauteur entrée porte latérale	1432	1432	1432	1336	1336	1336
Volume utile estimé (m ³)	6.06	7.40	9.13	9.13	9.03	10.8

Document non contractuel. Toutes les données sont nominales (i.e. hors tolérances) et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis en cas d'évolution technique. Photographies issues de prototypes ou de préséries, pouvant présenter des équipements en option ou accessoires. 072013.

-20 C° -18 C° -14 C° -12 C° -10 C° -8 C° -6 C° -4 C° -2 C°



CONSEIL FROID VU

N°Vert 0 800 308 530

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE EN FRANCE

