



**OPEL**

**Isothermes Frigorifiques**

**Cellule Intégrée**

**Vivaro fourgon**


Cellule intégrée de 3,5 m<sup>3</sup> sur fourgon

Ce véhicule est destiné au transport de denrées périssables sous température dirigée POSITIVE, en conformité avec la réglementation ATP en vigueur.



### Avantages :

- ❖ Qualité « isotherme renforcée » ( $K=0.30$ ), avec porte latérale coulissante d'origine
- ❖ Conforme a la norme d'étanchéité DIN, 1815
- ❖ Volume optimisé: palettisable entre passage de roues
- ❖ Plancher bac aluminium, ultra-résistant et facile a nettoyer
- ❖ Sécurité d'origine: cloison conservée et pavillon cabine inchangé



Un savoir faire unique de 1 à 100m<sup>3</sup>,  
Un réseau de vente & service dans toute l'Europe.  
> Opérateur qualifié UTAC, habilitation constructeur CEMAFROID,  
> Certification produit selon norme ATP et DIN,  
> Usines ISO 9001 version 2008,  
> Cahiers des charges produits intégrant la démarche hygiène HACCP et NF norme alimentaire,  
> Centre de montage et mise en service agréé CARRIER®, KERSTNER®, EDT®, partenaire THERMOKING®



**LAMBERET**

Le maillon fort de la chaîne du froid

**Véhicule de base :**

VIVARO FOURGON L1 H1, 1000 ou 1200 KG  
 AVEC porte latérale droite, CLOISON complète et BOÎTIER  
 ADAPTATIONS complémentaires  
 COMPATIBLE attelage d'origine (si pose avant transformation).  
**SI GROUPE FRIGORIFIQUE:**  
*Données indicatives - Nous consulter au préalable pour vérifier la compatibilité, le délai et le dimensionnement du groupe.*

**TOUS: SANS STOP&START**

**ELECTRIQUE (CLASSE A – FROID POSITIF):**

- AVEC banquette passager avant 2 places si groupe Kerstner
- SANS prise de force
- COMPATIBLE climatisation

**POULIE MOTEUR (CLASSE A ou C – FROID POSITIF OU NÉGATIF):**

- AVEC prise de force, SANS CLIMATISATION, SANS BVR
- 2.0 CDTi 115: avec clim. sans prise de force disponible.

**Groupe frigorifique : CARRIER, TERMOKING, EDT**

- Etage intermédiaire à clayettes alu. ajourées
- Étagères réglables et relevables sur faces lat.
- Relevé poissonnier sur seuils
- Rails d'arrimages ; lisses ; rideaux anti-déperdition
- Cloison intermédiaire formant 2 compartiments
- Autres options disponibles: nous consulter

DIMENSIONS (MM) / VERSIONS	L1H1
Empattement	3098
Longueur utile	2104
Largeur utile maxi	1438
Largeur passage de roues	1225
Hauteur utile maxi (hors évaporateur)	1185
Largeur entrée de porte AR	1289
Hauteur hors tout (IR / gp. KERSTNER / gp. CARRIER - TK sous cache)	1960/2100/2220
Hauteur entrée de porte AR	1185
Hauteur de seuil de chargement (environ)	600
Largeur entrée de porte lat.	910
Hauteur entrée porte latérale	1072
Volume utile estimé (m <sup>3</sup> )	3.5
Masse de l'isolation (hors options et groupe)	150 Kg

**Description de la transformation**

- Isolation de qualité « RENFORCÉE », agréée ATP, constituée d'un système étanche de panneaux 100% polyuréthane .
- Coefficient d'isothermie **K=0.30** et étanchéité selon norme **DIN 1815**.
- Plancher bac aluminium intégrant les caissons de roue, avec rigoles arrière et latérale de drainage et 2 écoulements.
- Passage de roue aux dimensions **Europalette** (1.22m).
- **Equipements:** portes avec joints doubles, seuil arrière étanché et protégé, 2 éclairages intérieurs, ouverture intérieure fluoescence de secours.

**Options de la transformation**

KERSTNER®, CARRIER®, THERMOKING®, EDT®

- Technologie et puissance adaptée à l'usage
- Montage **semi-encasté sous cache** aéro. (KERSTNER)
- Montage **en applique sur pavillon** (groupes splités), **carénage** de pavillon en option.
- **Options:** secteur, chauffage, peinture carénage de groupe, enregistreur



Accès par porte latérale isolée



Groupe en applique sous carénage de pavillon



Groupe KERSTNER sous cache aérodynamique



Options: étagères réglables et relevables & Rails d'arrimage « aéro » horizontal



Document non contractuel. Visuels pouvant présenter des équipements optionnels. Dans le cadre de sa politique d'améliorations continues, LAMBERET se réserve le droit de modifier les caractéristiques des transformations sans préavis. Crédit photos : LAMBERET SAS – 09-2013

-20 C° -18 C° -14 C° -12 C° -10 C° -8 C° -6 C° -4 C° -2 C°



CONSEIL FROID VU

**N°Vert 0 800 308 530**

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE EN FRANCE

