



PEUGEOT

ISOTHERMES FRIGORIFIQUES

PEUGEOT **EXPERT**

CELLULE RAPPORTÉE 7 M³
SUR PLANCHER CABINE



Cellule isotherme moulée profilée aérodynamique



Ouverture 3 vantaux *DISTRIFLEX* - Cellule moulée alignée sur cabine



Flexibilité maximale: porte latérale, passage de roue palettisable

Volume optimisé : 7 M³ - Passage de roues **PALETTISABLE** (1,21 m)

Accès arrière 3 battants: Total(1.70m)/Palettes ou Rapide/Distribution

De série: protection inox des seuils et passage de roue

Compatible **ATTELAGE REMORQUE** avec caisse & marchepied adaptés



Produit recommandé	09-27-G9-109
Date de mise à jour	22/04/13

PEUGEOT **EXPERT**

CELLULE RAPPORTÉE 7 M³

SUR PLANCHER CABINE

VÉHICULE DE BASE

Expert Plancher cabine 29 L2 empattement 3122 mm Confort.
Cellule Lamberet homologuée avec rétroviseurs "bras standards"
Compatibilité clim. et BVR tous groupes froid.

OPTIONS OBLIGATOIRES

Groupes froids compatibles climatisation et boîte robotisée BVMP.

OPTIONS INCOMPATIBLES

Interdit stop & start (e-HDi) si groupe froid.
Carrier Pulsor: pas de kit disponible.

DESCRIPTIF DE LA TRANSFORMATION

Agréments techniques et sanitaires : certificat de carrossage FGTD, ATP (certifié CEMAFROID).

Isolation de qualité "Renforcée", constituée d'une cellule moulée en composite gelcoat alimentaire - polyester - polyuréthane, armée d'inserts alu., conçue selon les directives "hygiène" HACCP.

Ouverture arrière totale 3 battants et marchepied largeur totale.
De série : plancher lisse avec 2 écoulements (AV et AR droit), protection inox des seuils et caissons de roues, plafonnier encastré, carénage intégral bas de caisse

OPTIONS DE LA TRANSFORMATION

Groupe froid positif (classe A) ou négatif (classe C) : technologie poulie-moteur, puissance selon utilisation, montage en face avant.

Options: secteur 230V, multi-température, chauffage, enregistreur, déflecteur.

Aménagements: attelage remorque spécifique, porte latérale battante (avec maintien qualité isolation IR), cloison pour multi-température, étagères réglables et relevables, étage intermédiaire ajouré, seuil marée, toit porteur et penderie(s) à viande, plancher antidérapant, temporisation et éclairage LED, rails, lisses, rideaux.



Options: déflecteur, étage à clayettes, étagères, barres à viande.

MASSES ET DIMENSIONS

	Expert PC 1200 L2
Longueur hors tout	5,45
Largeur hors tout	1,92
Hauteur hors tout	2,49
Longueur utile	2,46
Largeur utile	1,70
Hauteur utile	1,70
Largeur entrée de portes AR	1,70
Hauteur entrée de portes AR	1,70
Largeur entre passage de roues	1,21
Hauteur du seuil de chargement	0,71
Volume utile	7,0 M3
Poids de la transformation (hors options et groupe froid)	430 KG
Charge utile (*)	980 KG

* Variable en fonction de l'empattement de la motorisation et des options du véhicule et / ou de la transformation.

Produit recommandé	09-27-69-109
Date de mise à jour	22/04/13

Emplacement réservé au tampon concessionnaire Peugeot

Le carrossier est responsable de sa transformation et des conséquences éventuelles de celle-ci sur le véhicule de base.



LAMBERET
Les Teppes - BP 43 - 01380 ST-CYR SUR MENTHON
lamberet@lamberet.fr - www.lamberet.fr
tél. : 03 85 30 85 30