

TRAFIC PLANCHER-CABINE

Cellule rapportée **NEW FRIGOLINE** de 9m³ à 10 m³ sur plancher-cabine

Véhicule transformé agréé ATP (certifié par le CEMAFROID) autorisant le transport de denrées périssables.



Points forts : 3 versions de caisses adaptées à votre métier.

- ❖ **NEW FRIGOLINE**: esthétique, léger et ergonomique avec ses poignées « easy-handle ».
- ❖ **NEW FRIGOLINE PRO** ; ultra-robuste: butoirs, plancher et plinthes renforcés, cadre OT triplé inox.
- ❖ **NEW FRIGOLINE BEEF / PRO BEEF**: conçu et optimisé pour le transport de viande pendue.



- Un savoir faire unique de 1 à 100m³,
 Un réseau de vente & service dans toute l'Europe.
- > Opérateur qualifié UTAC, habilitation constructeur CEMAFROID,
 - > Certification produit selon norme ATP et DIN,
 - > Usines ISO 9001 version 2008,
 - > Cahiers des charges produits intégrant la démarche hygiène HACCP et NF norme alimentaire,
 - > Centre de montage et mise en service agréé CARRIER®, KERSTNER®, EDT®, partenaire THERMOKING®

La gamme Lamberet :
une façon unique d'être multiple



COFFRE & REMORQUE



FOURGON



PLANCHER



CHASSIS



PORTEUR



SEMI-REMORQUE



CAISSE MOBILE



SUR-MESURE

www.lamberet.com

BP 43 - F - 01 380 ST-CYR-SUR-MENTHON
Tel : 33 (0)3 85 30 85 30 - e-mail : lamberet@lamberet.fr



Véhicule de base :

Trafic Plancher cabine :

L2H1 - empattement 3498 mm.

Option nécessaires ou incompatibles:

Avec rétroviseurs « bras moyens ».

Sans stop&start.

Sans climatisation, sans BVR, avec prise de force (tous diesels).

Avec climatisation sans prise de force possible sur 2,0 dCi 115.

PULSOR : pas de kit disponible.

Description de la transformation :

• **Cellule NEW FRIGOLINE** qualité « Isolation Renforcée », constituée de panneaux épaisseur mini 85 mm en composite gel-coat antibactérien – polyester – polyuréthane, armés d'inserts aluminium, conçue selon les directives hygiène HACCP.

• **5 hauteurs intérieures** (1.80 / 1.95 / 2.05 / 2.15 / 2.25 m) et **5 types d'ouvertures AR** (OB1 – OB2 – OT2 – OT3 – OR) disponibles.

De série:

Ouverture arrière 1 battant OB1 avec poignée encastrée 1 mouvement « easy-handle », moulures aluminium, éclairage LEDs, plancher antidérapant avec caissons de roue et 1 écoulement avant droit, plinthes aluminium 3 faces y compris lisses de protection sur caissons de roue, marchepied arrière partiel, feux latéraux si longueur hors tout supérieure à 6 mètres.

Groupe frigorifique :

Groupe froid positif (classe A) ou **négatif** (classe C), posé en face avant.

Technologie poulie-moteur, puissance selon utilisation.

Options: secteur, chauffage, multi-température, enregistreur de température, déflecteur.

Options de la transformation et packs :

Packs:

• « **PRO** » avec **OB1** ou option **OB2** : plancher renforcé + plinthes alu. HD + cornières d'étanchéité renforcée d'angles de plinthes.

• « **PRO** » avec option **OT** : plancher renforcé + plinthes alu. HD + cornière d'étanchéité renforcée d'angles de plinthes AV + cadre triple épaisseur acier THLE / aluminium / inox + protection de seuil longueur et hauteur totale + 2 butoirs sur montants verticaux + 2 butoirs encastrant feux d'encombrement AR si le véhicule en est équipé en option.

• « **BEEF** » : avec inserts isolés en acier au pas de 610 mm, prédisposant à la fixation de penderies. Solution de transport de viande pendue.

• « **PRO BEEF** » : cumul des packs « **PRO** » et « **BEEF** », solution de transport de viande pendue renforcée.

Options:

Accès AR 2 battants (OB2) avec crémones intégrées, ou ouverture arrière totale 2 (OT2) ou 3 (OT3) vantaux sur cadre renforcé boulonné avec crémones externes.

Porte lat. battante (900 x hi, position comprise entre à partir de 100 mm de l'AV). Cloison pour véhicule multi-température, étagères réglables & relevables, rails, lisses, Interinox, penderies viande (sur BEEF et PRO BEEF) équipements poissonniers.

Dimensions (mm) / Versions	L2H1 Cellule basse	L2H1 Cellule haute
Empattement	3498	
Longueur extérieure	5582	
Longueur de cellule	2924 (OB) / 2900 (OT)*	
Longueur utile	2754 (OB) / 2730 (OT)*	
Largeur utile maxi	1917	
Largeur hors tout	2093	
Largeur passage de roues	1030	
Hauteur utile maxi (hors évap.)	1800	1950
Hauteur totale extérieure	2506	2656
Volume utile estimé m³	9,5	10,3
Masse de l'isolation (hors opt* et groupe)	489	504

*Ouverture totale (OT) en option



Options pack PRO et OT: montant de cadre triplé inox



Interinox + rail = penderie



Options pack PRO et OT: Protection arrière renforcée



Option OT2, cadre AR boulonné (représentée: version PRO)



Poignée « easy-handle » 1 mouvement



Ouverture arrière OB1 (de série)

Document non contractuel. Toutes les données sont nominales (i.e. hors tolérances) et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis en cas d'évolution technique. Photographies issues de prototypes ou de préséries, pouvant présenter des équipements en option ou accessoires. 072013

-20 C° -10 C° -14 C° -12 C° -10 C° -8 C° -6 C° -4 C° -2 C°



CONSEIL FROID VU
N°Vert 0 800 308 530
 APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE EN FRANCE

