



Utilitaires

Equipements spéciaux: isothermes & frigorifiques

Caddy Fourgon court

Ce véhicule est destiné au transport de denrées périssables sous température dirigée POSITIVE ou NEGATIVE, selon le groupe froid sélectionné, en conformité avec la réglementation ATP en vigueur.



1.7 m³

Plancher aluminium

de série, hygiène & robustesse

Froid positif ou négatif

compatible porte latérale

Groupes frigorifiques encastrés

sous cache aérodynamique



Modèle présenté: avec groupe électrique KERSTNER



Modèle présenté: avec groupe poulie-moteur THERMOKING



Un savoir faire unique de 1 à 100m³,
Un réseau de vente & service dans toute l'Europe.
> Opérateur qualifié UTAC, habilitation constructeur CEMAFROID,
> Certification produit selon norme ATP et DIN,
> Usines ISO 9001 version 2008,
> Cahiers des charges produits intégrant la démarche hygiène HACCP et NF norme alimentaire,
> Centre de montage et mise en service agréé CARRIER®, KERSTNER®, EDT®, DELPHI®, partenaire THERMOKING®





Utilitaires

Equipements spéciaux: isothermes & frigorifiques

Caddy Fourgon court

Véhicule de base

Caddy Van fourgon court, 4x2 ou 4MOTION, avec porte latérale coulissante droite tôlée, portes arrière battantes ou hayon arrière (en option).

Alternateur minimum 110 Ampères si groupe froid électrique

Options obligatoires: cloison haute ou paroi avec grilles derrière conducteur + passager.

Equipements interdits: clim. et stop&start (BlueMotion technology) si groupe poulie-moteur ; girafon.

Isolation

Isolation de classe ATP "renforcée" avec porte latérale isolée.

Panneaux 100 % polyuréthane blanc parfaitement adaptés à la carrosserie et recyclables.

Equipement sde série: double joints sur portes, plancher aluminium antidérapant intégrant 1 écoulement à l'avant droit et 1 à l'arrière droit, plafonnier d'éclairage temporisé, 4 rails d'arrimage verticaux à perforations rondes.

Agréments techniques et sanitaires: process de fabrication certifié ISO 9001 version 2008, sur site habilité CEMAFROID D01/001. Isolation adaptée HACCP, étanchéité selon norme DIN 1815.

Fourniture des certificats de carrossage et vétérinaires (ATP via système DATAFRIG).

Groupe frigorifique

Groupe froid positif ou négatif, classe A ou C, KERSTNER, CARRIER, THERMOKING, EDT:

puissance et technologie (électrique ou poulie moteur) adaptée selon utilisation, montage encastré sous caque aérodynamique, commande digitale au tableau de bord.

Options de groupe: bi-mode route/secteur 230v monophasé avec prise électrique étanche coté conducteur et rallonge secteur, peinture cache groupe, mode chauffage, enregistreur de température.

Aménagements professionnels

Elément d'étage formant bac en zone arrière ; seuil marée ; lisses de protection aluminium ; rails d'arrimage ; sangles d'arrimage ; barre ronde d'arrêt de charge ; rideau anti-déperdition ; éclairage LED.



Cache groupe KERSTNER
Cache groupe CARRIER-THERMOKING

Commande de groupe KERSTNER
Commande de groupe THERMOKING



Elément d'étage formant bac, 1 niveau



Elément d'étage formant bac, 2 niveaux

	court, 4x2	court, 4x4
Empattement (mm)	2 681	2 681
Volume (m ³)	1.7	1.7
Longueur intérieur au plancher (mm)	1 421	1 421
Largeur intérieur maxi (mm)	1 205	1 205
Largeur entre passage de roues (mm)	1 047	1 047
Hauteur intérieure maxi (mm)	1 150	1 150
Largeur entrée de porte AR (mm)	1 047	1 047
Largeur entrée de porte latérale (mm)	420	420
Hauteur véhicule hors tout (groupe KERSTNER / CARRIER-TK) (mm)	1 943 / 2 010	1 993 / 2 060
Longueur véhicule hors tout (mm)	4 406	4 406
Charge utile maxi estimée (kg)	540	540

Document non contractuel. Visuels réalisés à partir de véhicules spéciaux ou de prototypes, ne représentant pas la définition de série. Dans le cadre de sa politique d'améliorations continues, LAMBERET se réserve le droit de modifier les caractéristiques des transformations sans préavis. Crédit photos: LAMBERET. LAMBERET SAS - 09/2013

Votre distributeur :



LAMBERET SAS

Pôle Commercial VU

Tel. **N° Vert 0 800 308 530**

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE EN FRANCE

Fax +33 (0)3 85 30 86 09

polevu@lamberet.fr - www.lamberet.com

LAMBERET
Le maillon fort de la chaîne du froid