



Utilitaires

Crafter Châssis-cabine

Cellule rapportée **NEW FRIGOLINE** de 10 m³ à 20 m³ sur châssis-cabine

Véhicule transformé agréé ATP (certifié par le CEMAFROID) autorisant le transport de denrées périssables.



Points forts : 3 versions de caisses adaptées à votre métier

- ❖ **NEW FRIGOLINE** : esthétique, léger et ergonomique avec ses poignées « easy-handle ».
- ❖ **NEW FRIGOLINE PRO** ; ultra-robuste: butoirs, plancher et plinthes renforcés, cadre OT triplé inox.
- ❖ **NEW FRIGOLINE BEEF / PRO BEEF** : conçu et optimisé pour le transport de viande pendue.



Un savoir faire unique de 1 à 100m³,
Un réseau de vente & service dans toute l'Europe.
> Opérateur qualifié UTAC, habilitation constructeur CEMAFROID,
> Certification produit selon norme ATP et DIN,
> Usines ISO 9001 version 2008,
> Cahiers des charges produits intégrant la démarche hygiène HACCP et NF norme alimentaire,
> Centre de montage et mise en service agréé CARRIER®, KERSTNER®, EDT®, DELPHI®, partenaire THERMOKING®





Utilitaires

Equipements spéciaux: isothermes & frigorifiques

Crafter Châssis **Crafter simple cabine :**

Roues arrières simples empattement 3250
 Roues arrières simples empattement 3665
 Roues arrières simples empattement 4325

Roues arrières jumelées empattement 3665
 Roues arrières jumelées empattement 4325

Véhicule de base

Options recommandées en fonction de la charge: suspensions AV et AR renforcées ; barre stabilisatrices AV/AR renforcées.
 Si hayon: avec prédisposition hayon y compris coupure en cellule.
 Si véhicule de plus de 6 m hors tout: avec feux latéraux LED.
 Si 3^{ème} feu stop en option: avec prédisposition branchement 3^{ème} feu stop dédié.
 Si groupe froid: compatible clim. ; sans stop&start

Description de la transformation

Cellule NEW FRIGOLINE qualité « Isolation Renforcée », constituée de panneaux épaisseur mini 85 mm en composite gel-coat antibactérien-polyester-polyuréthane, armés d'inserts aluminium, conçue selon les directives hygiène HACCP.

5 hauteurs int. (1.80 / 1.95 / 2.05 / 2.15 / 2.25m) , **3 largeurs utiles** (1.82 / 1.91 / 2.06) et **5 ouvertures AR** (OB1 - OB2 - OT2 - OT3 - OR) disponibles.

De série:

Ouverture arrière totale 2 battants OT2 sur cadre renforcé boulonné, poignées 1 mouvement « easy-handle », moulures aluminium, éclairage intérieur LEDs, plancher antidérapant avec 1 écoulement avant droit et plinthe aluminium sur 3 faces, marchepied arrière escamotable, feux latéraux si longueur hors tout supérieure à 6 mètres.

Groupe frigorifique

Groupe froid positif (classe A) ou **négatif** (classe C) posé en face avant.

Technologie poulie-moteur, puissance selon utilisation.

Options: secteur, chauffage, multi-température, enregistreur de température, déflecteur.

Options de la transformation et packs

- « **PACK PRO** » Plancher renforcé + plinthes alu HD + cornière d'étanchéité renforcée d'angles de plinthes avant + cadre triple épaisseur acier THLE / aluminium / inox + protection de seuil longueur et hauteur totale + 2 butoirs sur montants verticaux + 2 butoirs encastrant feux d'encombrement AR si le véhicule en est équipé en option.

- « **PACK BEEF** » avec inserts de pavillon isolés en acier au pas de 610 mm, prédisposant à la fixation des penderies.

- Solution de transport de viande pendue jusqu'à 3,5t de PTAC.

- « **PACK PRO BEEF** » cumul des packs « PRO » et « BEEF », jusqu'à 7,5t de PTAC (selon capacité châssis).

• OPTIONS:

Accès arrière 1 (OB1) ou 2 (OB2) battants, crémones intégrées.

Ouverture AR totale 3 vantaux (OT3) sur cadre renforcé boulonné en largeurs 1.91 et 2.06.

Porte latérale battante (900xhi) ou coulissante (900x1930).

Cloison, étagères réglables & relevables, rails, lisses, Interinox, penderies viande (sur BEEF et PRO BEEF), seuil marée, hayon.



Adaptation sur châssis en aluminium



Option interinox + rails + penderies



Protection arrière renforcé (pack Pro)



Poignée « easy-handle » 1 mouvement

MASSES / DIMENSIONS indicatives	Empattement 3250		Empattement 3665				Empattement 4325			
	Roues simples		Roues simples		Roues jumelées		Roues simples		Roues jumelées	
Longueur hors tout	5,75		6,15		6,35		6,95		7,15	
Largeur hors tout	2,09	2,24	2,09	2,24	2,09	2,24	2,09	2,24	2,09	2,24
Hauteur hors tout	2,94	3,14	2,94	3,14	3,01	3,21	2,94	3,14	3,01	3,21
Longueur utile	2,88		3,28		3,48		4,08		4,28	
Largeur utile	1,91	2,06	1,91	2,06	1,91	2,06	1,91	2,06	1,91	2,06
Hauteur utile	1,95	2,15	1,95	2,15	1,95	2,15	1,95	2,15	1,95	2,15
Hauteur du seuil de chargement	0,90		0,90		0,98		0,90		0,98	
Volume utile	10,7 à 12,8 m ³		12,2 à 14,5 m ³		13 à 15,4 m ³		15,2 à 18,1 m ³		16 à 19 m ³	
Masse (kg) transformation (hors options et groupe)	566	609	635	685	670	722	774	835	808	873

Document non contractuel. Visuels réalisés à partir de véhicules spéciaux ou de prototypes, ne représentant pas la définition de série. Dans le cadre de sa politique d'améliorations continues, LAMBERET se réserve le droit de modifier les caractéristiques des transformations sans préavis. Crédit photos: LAMBERET SAS - 09/2013.

Votre distributeur :



LAMBERET SAS
 Pôle Commercial VU

Tel. **N° Vert 0 800 308 530**

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE EN FRANCE

Fax +33 (0)3 85 30 86 09

polevu@lamberet.fr - www.lamberet.com

LAMBERET
 Le maillon fort de la chaîne du froid