



Utilitaires

Equipements spéciaux: isothermes & frigorifiques

Crafter Fourgon

Ce véhicule est destiné au transport de denrées périssables sous température dirigée POSITIVE ou NEGATIVE, selon le groupe froid sélectionné, en conformité avec la réglementation ATP en vigueur.



DE 6.8 À 11.2 m³

Avantages :

- Isolation de qualité « **Renforcée** », compatible porte latérale et froid négatif.
- Respect du cahier des charges **HACCP**, des normes **ATP** et étanchéité selon **DIN 1815**.
- Recul de siège, insonorisation et sécurité cabine préservés (cloison de séparation d'origine conservée).
- **Plancher bac aluminium** ultra-résistant de série.
- **Palettisable** entre passage de roues simples.



Un savoir faire unique de 1 à 100m³,
Un réseau de vente & service dans toute l'Europe.
> Opérateur qualifié UTAC, habilitation constructeur CEMAFROID,
> Certification produit selon norme ATP et DIN,
> Usines ISO 9001 version 2008,
> Cahiers des charges produits intégrant la démarche hygiène HACCP et NF norme alimentaire,
> Centre de montage et mise en service agréé CARRIER®, KERSTNER®, EDT®, DELPHI®, partenaire THERMOKING®





Utilitaires

Equipements spéciaux: isothermes & frigorifiques

Crafter Fourgon

Crafter fourgon tôlé, L1, L2 ou L3 avec pavillon surélevé (H2), avec ou sans porte latérale droite, roues simples, « super single » ou jumelées.

Options obligatoires :

Avec glissière centrale de PLC modifiée déport augmenté 5R5 (si PLC) ; avec cloison paroi sans fenêtre.

Recommandé : barres stabilisatrices et/ou suspensions renforcées - compatible attelage d'origine si posé avant transformation

Si groupe électrique KERSTNER :

avec banquette passager AV. 2 places ;

avec borne plate électrique sous siège cond. (UF3) ;

avec alternateur plus puissant 180 Amp. (NY1).

Compatible 4x2, 4x4, BVA, clim., Stop & Start, GNV.

Si groupe poulie-moteur CARRIER / THERMOKING :

Incompatible Stop&Start, GNV,

Compatible climatisation et BVA,

Kit PULSOR disponible sur TDI 109,136,143,163 Euro 5.

Véhicule de base

Isolation

Isolation de classe ATP « Renforcée » avec ou sans présence de la porte latérale.

Panneaux 100 % polyuréthane parfaitement adaptés à la carrosserie d'épaisseur jusqu'à 150 mm et recyclables.

Equipements de série : double joints sur portes, étanchéité norme DIN 1815, **plancher bac aluminium** de 275 mm de profondeur intégrant un écoulement à l'avant, palettisable entre caissons de roue (monte simple), plafonnier d'éclairage temporisé à LED.

Groupe s frigorifiques

Groupe électrique, classe A (temp. positive):

KERSTNER CJ203 EA

1540W (0 ; 30°C) constants, ventilation 1200 m³/h.

Pose en applique sur pavillon sous cache aérodynamique

Groupe poulie-moteur, classe A ou C (temp. positive ou négative):

CARRIER, THERMOKING, EDT

Puissance adaptée à l'usage.

Pose encastrée sur pavillon.

Options de groupe : mode secteur, peinture capot et cuvette de groupe, chauffage, enregistreur de température.

Options

Etagères réglables et relevables sur support renforcé ; Elément d'étage formant bac (zone arrière seule ou arrière + avant) ; Seuil marée ; Lisses de protection aluminium ; Rails d'arrimage ; Sangles d'arrimage ; Barre ronde d'arrêt de charge ; Rideaux anti-dépersion ; Cloison pour bi-compartment.




Porte latérale coulissante



Eléments d'étage formant bac



Etagères réglables et relevables



Plancher bac aluminium



Groupe KERSTNER sous cache aérodynamique



Groupe THERMOKING encastré



Groupe CARRIER encastré

Empattement (mm) / version	3 250 / L1H2	3 665 / L2H2	4 325 (paf court) / L3H2
Volume	6,8	8,8	11,2
Palettisation (europalette 800 x 1200 monte simple)	3	4	6
Longueur intérieure au plancher (mm)	2 380	3 090	4 133
Largeur intérieure maxi (mm)	1 635	1 635	1 635
Largeur passage de roues (mm) (monte simple / jumelée)	1 235 / 860	1 235 / 860	1 235 / 860
Hauteur intérieure maxi (mm) hors évaporateur	1 745	1 745	1 745
Largeur entrée de porte AR (mm)	1 460	1 460	1 460
Largeur entrée porte latérale (mm)	940	1 200	1 200
Hauteur véhicule hors tout (groupe KERSTNER / CARRIER/THERMOKING) (mm)	2 830 / 2 720 / 2720	2 830 / 2 720 / 2720	2 830 / 2 720 / 2720
Longueur véhicule hors tout (hors marchepied AR) (mm)	5 245	5 910	6 945
Masse de l'isolation (hors groupe) (kg)	230	270	370

Document non contractuel Visuels réalisés à partir de véhicules spéciaux ou de prototypes, ne représentant pas la définition de série. Dans le cadre de sa politique d'améliorations continues, LAMBERET se réserve le droit de modifier les caractéristiques des transformations sans préavis. Crédit photos: LAMBERET. LAMBERET SAS - 09/2013

Votre distributeur :

LAMBERET SAS
Pôle Commercial VUTel. **N° Vert 0 800 308 530**

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE EN FRANCE

Fax +33 (0)3 85 30 86 09

polevu@lamberet.fr - www.lamberet.com

LAMBERET
Le maître fort de la chaîne du froid